# Ibérica de Iluminación

FAROLA LED 60W HALLEY BRIDGELUX CHIP 140LM/W

| | |
|---|---|
| REFERENCIA : | SP260W |
| Potencia nominal : | 60w |
| Tensión Nominal: | 85-265V |
| Temperatura de Luz: | 5000K |
| CRI -Índice Reproducción Cromática: | 70 |
| Material de Construcción: | Aluminio |
| Clase Energética: | A++ |
| Luminosidad-Lm: | 8400Lm |
| Tipo de LEDs: | SMD3030 Bridgelux |
| Angulo de Apertura (º): | 140º x 80º |
| Eficacia Diodo LED (Lm/W): | 165Lm/W |
| Eficacia luminosa (Lm/W): | 140 Lm/W |
| Certificados: | CE-RoSH-TÜV-ENEC |
| Grado de IP: | IP66 |
| Vida Estimada Diodo LED (H): | 100.000 |
| Medidas (mm): | 494mmx155mm - Tube hole 63Ømm |
| Factor de Potencia (PF): | 0,95 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz): | 50/60Hz |
| Rango Temperatura (ºC): | -20°C ~ +55°C |
| Tiempo de Arranque (s): | 0,2s |
| Información Adicional: | 6K Surge Protection: Protection Class: II |
| Protección impacto (IK): | IK10 |

# Ibérica de Iluminación

| | |
|---|---|
| Driver incluido: | GXTRONIC Driver 5 Years |
| Garantía años: | 5 |




