

Ibérica de Iluminación

FAROLA LED 65W PHILIPS DRIVER PROGRAMABLE SMD5050 240LM/W

REFERENCIA :	8101
Potencia nominal :	65W (Programmable)
Tensión Nominal:	170-305v.
Temperatura de Luz:	3000K - 4000K
CRI -Índice Reproducción Cromática:	70
Material de Construcción:	Aluminio
Clase Energética:	A++
Luminosidad-Lm:	9750
Tipo de LEDs:	SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47
Angulo de Apertura (º):	150º x 75º
Eficacia Diodo LED (Lm/W):	240Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W):	150Lm/W
Dimable:	1-10V
Certificados:	CE-RoSH-TÜV-ENEC
Grado de IP:	IP66
Vida Estimada Diodo LED (H):	100.000
Factor de Potencia (PF):	0.95
Frecuencia de Trabajo (Hz):	50/60Hz
Rango Temperatura (ºC):	-15º+70º
Ciclos de Encendidos:	100.000
Tiempo de Arranque (s):	0,2s
Información Adicional:	Surge Protection: 10K
Protección impacto (IK):	IK09

Ibérica de Iluminación

Driver incluido:

PHILIPS XITANIUM Programmable 5 YEARS

Garantía años:

5

