

Ibérica de Iluminación

FAROLA LED 100W BRIDGERLUXCHIP 160Lm/W

REFERENCIA :	SL100W
Potencia nominal :	100w
Tensión Nominal:	85-265V
Temperatura de Luz:	3000K - 4000K
CRI -Índice Reproducción Cromática:	72
Material de Construcción:	Aluminio +Cristal
Luminosidad-Lm:	16200Lm
Tipo de LEDs:	SMD3030 Bridgelux 1835DS-C30
Angulo de Apertura (º):	120º
Eficacia Diodo LED (Lm/W):	200 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W):	160 Lm/w
Certificados:	CE-RoSH
Grado de IP:	IP65-Exterior
Vida Estimada Diodo LED (H):	100.000
Medidas (mm):	615*210*85mm - Tube hole 65Ømm
Factor de Potencia (PF):	0.98
Frecuencia de Trabajo (Hz):	50/60Hz
Rango Temperatura (ºC):	-20ºC ~ +55ºC
Ciclos de Encendidos:	100.000
Tiempo de Arranque (s):	0,2s
Protección impacto (IK):	IK10
Driver incluido:	SI
Clase Energética (2021-UE-2019/2015):	A++

Ibérica de Iluminación

Garantía años:

5



bridgelux®

