

Ibérica de Iluminación

FAROLA LED 100W SOLAR PROFESIONAL-ULTRA SLIM-CON SENSOR DE MOVIMIENTO 150LM/W

REFERENCIA :	90455
Potencia nominal :	100W Chip Bridgelux
Temperatura de Luz:	5000K
CRI -Índice Reproducción Cromática:	80
Material de Construcción:	Aluminio +PMMA
Luminosidad-Lm:	2155
Tipo de LEDs:	SMD 2835 Bridgelux Chip 2240 DS-C30
Angulo de Apertura (º):	80ºx80º
Eficacia Diodo LED (Lm/W):	160 Lm/w
Eficacia luminosa (Lm/W):	150 Lm/W
Dimable:	SI
Certificados:	CE - ROHS
Grado de IP:	IP65-Exterior
Vida Estimada Diodo LED (H):	100.000
Medidas (mm):	658x234xH61
Rango Temperatura (ºC):	-10ºC - +60ºC
Tiempo de Arranque (s):	0,2s
Información Adicional:	Solar Panel: 12V 20W Monocrystalline Silicon
Material de la Batería :	6.4V - 12 Ah Lithium-ion Li Fepo4 (32650)
Tiempo descarga (h):	24h. (2 days)
Modos de control:	RADAR
Garantía años:	Solar Panel : 15 Years - Batery: 2Years
Alcance (m) :	6 m.

Ibérica de Iluminación

Tiempo de encendido :

Detector Normal : 20% - With people: 100%
20s.

