Ibérica de Iluminación

PANEL LED 1520X30 44W PHILIPS CERTADRIVE UGR17 CRI+92

REFERENCIA :	PNPHL44W-120X30
Potencia nominal :	44w
Tensión Nominal:	85V-265V
Temperatura de Luz:	4000K - 5700K
CRI -Índice Reproducción Cromática:	92
Material de Construcción:	Aluminio +PC
Luminosidad-Lm:	4400
Tipo de LEDs:	SMD 2835
Angulo de Apertura (º):	120º
Eficacia Diodo LED (Lm/W):	120Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W):	100 Lm/W
Certificados:	CE - ROHS
Grado de IP:	IP40
Vida Estimada Diodo LED (H):	50.000
Medidas (mm):	1195x295xH30mm
Factor de Potencia (PF):	0.97
Frecuencia de Trabajo (Hz):	50/60Hz
Rango Temperatura (ºC):	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos:	100.000
Tiempo de Arranque (s):	0,2s
Índice de deslumbramiento (UGR):	17

Ibérica de Iluminación

Driver incluido:	PHILIPS CertaDrive
Clase Energética (2021-UE-2019/2015):	A+
Garantía años:	5