

# Ibérica de Iluminación

MÓDULO ÓPTICO LED 65W MOSO-REGULABLE PROGRAMABLE-ALTA LUMINOSIDAD 180LM/W

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| REFERENCIA :                        | LM65W                                              |
| Potencia nominal :                  | 65W                                                |
| Tensión Nominal:                    | 110-260V                                           |
| Temperatura de Luz:                 | 3000K - 4000K                                      |
| CRI -Índice Reproducción Cromática: | 75                                                 |
| Material de Construcción:           | Aluminio +PMMA                                     |
| Luminosidad-Lm:                     | 11700Lm                                            |
| Tipo de LEDs:                       | SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX<br>CHIP 2240DS-C30 |
| Angulo de Apertura (º):             | 78ºx156º                                           |
| Eficacia Diodo LED (Lm/W):          | 210Lm/W                                            |
| Eficacia luminosa (Lm/W):           | 180Lm/W                                            |
| Certificados:                       | CE - ROHS                                          |
| Grado de IP:                        | IP66                                               |
| Vida Estimada Diodo LED (H):        | 50.000                                             |
| Medidas (mm):                       | 175x175xH35                                        |
| Factor de Potencia (PF):            | 0.98                                               |
| Frecuencia de Trabajo (Hz):         | 50/60Hz                                            |
| Rango Temperatura (ºC):             | -15º+70º                                           |
| Ciclos de Encendidos:               | 100.000                                            |
| Tiempo de Arranque (s):             | 0,2s                                               |
| Índice de deslumbramiento (UGR):    | 13                                                 |
| Protección impacto (IK):            | IK10                                               |
| Driver incluido:                    | MOSO X6-075M041 - 50.000h.                         |

# Ibérica de Iluminación

Clase Energética (2021-UE-2019/2015):

A++

Garantía años:

5



**MOSO**®

bridgelux®