Ibérica de Iluminación

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



TIRA SMD 182LED/M

24V



CORTE CADA 3,3CM

16W/M

ROLLOS 5M

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva tira LED SMD es una combinación de calidad y rendimiento. La gama de esta tira se ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta teniendo 2.240Lm/m. Está preparada para instalaciones en interior, lo que la hace muy versátil gracias a su flexibilidad; además de fácil de instalar.

APLICACIÓN MONTAJE

- ·Son fáciles de entregar, almacenar e instalar en diversas aplicaciones.
- ·Ideales para cualquier rincón gracias a su flexibilidad.
- ·Colocación en perfil.
- ·Colocación directa.

HOUSING

- ·Tiene un IP20.
- ·Medidas: L5m x 10mm. (ROLLOS 5M)
- ·Se puede regular.
- ·Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C
- ·Accesorios incluidos.

MONTAJE ÓPTICO Y LED

- · Un producto de alto rendimiento.
- ·Versión disponible en 2.200k, 2.700k, 4.000k y 5.700k con un CRI de 80.
- ·Tiene un ángulo de apertura de 120°.
- ·Tiene una vida estimada de 100.000H.

ELÉCTRICA

·24V DC

·Frecuencia de trabajo: 50/60Hz





TIRA LED SMD 16W/M

REFERENCIA: 91152

Potencia nominal: 16w/m

Temperatura de Luz: 2.200K – 2.700K - 4000k – 5.700K

Tensión nominal: 24V

CRI -Índice Reproducción Cromática: 80

Material Construccion: PCB

Eficacia del diodo LED (Lm/w): 140Lm/w

Eficacia luminosa (Lm/w): 120Lm/w

Luminosidad-Lm: 1m: 2.240Lm, 5m: 11.200Lm

Tipo de LEDs: 182LeDs/w SMD2835

Angulo de Apertura (°): 120°.

Certificados: CE-RoSH

Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000

Medidas (mm): L5m x 10mm

Dimable: Si

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Información adicional: Corte cada 3,3mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60 Hz

Garantía: 3 años