

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



EMERGENCIA IP20

4W



IP20

CON KIT DE
SUPERFICIE Y
EMPOTRAR

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva emergencia Led con batería (1.8 Amperios 3.6V) de 3h de duración desde el apagado de corriente, así que no lo dudes y realiza esta pequeña inversión para conseguir un gran ahorro. Dispone de diodo verde y rojo, son los pilotos que informan de la carga en la batería. 385 LÚMENES.

APLICACIÓN

- Empotrables y de superficie.
- Diversas aplicaciones: naves, oficinas, etc.

HOUSING

- Esta emergencia está fabricada en Termoplástico ignífugo.
- Medidas: 230*80*35mm
- Tiene una protección IK10.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C.

MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Un producto de alto rendimiento mejorado para dar la mayor luminosidad teniendo 120Lm/w.
- Versión **disponible en 6000k** con un CRI de 78.
- Tiene un **ángulo de apertura de 120°**.
- Tiene una vida estimada de 30.000H.

ELÉCTRICA

- 220-240V
- Frecuencia de trabajo: 50-60Hz



EMERGENCIA LED IP20

REFERENCIA: EUEM4726

Potencia nominal: 4W

Tensión Nominal: 220-240V

Temperatura de Luz: 6000K

CRI -Índice Reproducción Cromática: 78

Material de Construcción: Termoplástico ignífugo

Angulo de Apertura (°): 120°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 120Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 96 Lm/W

Luminosidad (Lm): 385Lm

Tipo de Led: 10 SMD5730

Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 30.000

Medidas (mm): 230*80*35mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Información Adicional: Battery 3,6V/1800mAh

Material de la batería: Ni-Cd (Niquel-Cadmio)

Tiempo de descarga (h): 3h

Protección contra Impacto (IK): IK10

Garantía años: 2

MEDIDAS

