## Ibérica de Iluminación

PLACA SLIM CIRCULAR 24W UGR17 OSRAM CHIPDURIS E2835

REFERENCIA:	PNOSR24W
Potencia nominal :	24w
Tensión Nominal:	85V-265V
Temperatura de Luz:	3000K - 4000K - 6000K
CRI -Índice Reproducción Cromática:	85
Material de Construcción:	Aluminio +PC
Luminosidad-Lm:	3360
Tipo de LEDs:	SMD 2835 OSRAM CHIP
Angulo de Apertura (º):	120º
Eficacia Diodo LED (Lm/W):	160 Lm/w
Eficacia luminosa (Lm/W):	140 Lm/W
Dimable:	NO
Certificados:	CE DOUG
Certificados.	CE - ROHS
Grado de IP:	IP40
Grado de IP:	IP40
Grado de IP: Vida Estimada Diodo LED (H):	IP40 40.000
Grado de IP:  Vida Estimada Diodo LED (H):  Medidas (mm):	IP40 40.000 Ø225mm * H18mm
Grado de IP:  Vida Estimada Diodo LED (H):  Medidas (mm):  Frecuencia de Trabajo (Hz):	IP40 40.000 Ø225mm * H18mm 50/60Hz
Grado de IP:  Vida Estimada Diodo LED (H):  Medidas (mm):  Frecuencia de Trabajo (Hz):  Rango Temperatura (°C):	IP40 40.000 Ø225mm * H18mm 50/60Hz -20°C ~ +55°C
Grado de IP:  Vida Estimada Diodo LED (H):  Medidas (mm):  Frecuencia de Trabajo (Hz):  Rango Temperatura (°C):  Ciclos de Encendidos:	IP40 40.000 Ø225mm * H18mm 50/60Hz -20°C ~ +55°C 100.000
Grado de IP:  Vida Estimada Diodo LED (H):  Medidas (mm):  Frecuencia de Trabajo (Hz):  Rango Temperatura (ºC):  Ciclos de Encendidos:  Tiempo de Arranque (s):	IP40 40.000 Ø225mm * H18mm 50/60Hz -20°C ~ +55°C 100.000 0,2s

## Ibérica de Iluminación

Driver incluido:	DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO
Clase Energética (2021-UE-2019/2015):	A+
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015):	F
Garantía años:	3

